



MONTAGEANLEITUNG

**SADLER LICHTKUPPELN mit LIKUNET®
bei Erstmontage auf SADLER
Aufsatzkranz oder Lüfterrahmen**

- Die neuen **SADLER** Lichtkuppeln mit LIKUNET sind entsprechend dieser Montageanleitung zu montieren.
- **SADLER** Lichtkuppeln sind thermisch verformte Acrylglasplatten, mit dementsprechender Sorgfalt hat die Lagerung, der Transport zur und auf der Baustelle sowie die Montage zu erfolgen.
- Bis zur endgültigen Befestigung der Kuppel ist die Öffnung zu sichern oder die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz zu verwenden.
- Für die Durchsturzsicherheit ist die vollständige und kraftschlüssige Verschraubung der Kuppel mit dem Aufsatzkranz/Lüfterrahmen zwingend erforderlich.
- Vor dem Versetzen von **SADLER** Lichtkuppeln mit LIKUNET® ist die mitgelieferte rote Warnhinweisklebeetikette

ACHTUNG! LIKUNET - DURCHSTURZSICHERUNG!

- mittig an der Oberseite des Lüfterrahmens, bei fixer Ausführung mittig an der Oberseite des Aufsatzkranzes (Aufsatzflansch) anzubringen.
- Die **SADLER** Lichtkuppeln sind zentriert auf dem Aufsatzkranz oder dem Lüfterrahmen aufzusetzen und auszurichten. Die Befestigung auf dem **SADLER** Aufsatzkranz oder **SADLER** Lüfterrahmen hat ausschließlich mit den mitgelieferten Schrauben zu erfolgen, die Verwendung anderer Schrauben ist unzulässig.
 - Bei der Montage der **SADLER** Lichtkuppeln am **SADLER ALU-Lüfterrahmen** sind die mitgelieferten Schrauben mit Vorschneiderbohrspitze zu verwenden.
 - Bei der Montage der **SADLER** Lichtkuppeln am **SADLER Aufsatzkranz** oder **Kunststoffrahmen** sind die mitgelieferten Schrauben ohne Vorschneiderbohrspitze zu verwenden.
 - Schraubenlänge bei zwei- oder dreischaliger Lichtkuppel ≥ 45 mm
 vierschaliger Lichtkuppel ≥ 55 mm
 - Die **SADLER** Lichtkuppeln sind durch sämtliche fabriksmäßig vorgefertigte Befestigungsöffnungen, und nur durch diese, am Untergrund zu verschrauben.
 - Fehlverschraubungen oder das Belassen von ausgerissenen Schrauben können zum Versagen der Durchsturzsicherung führen.
 - Bei Fragen bitte Kontaktaufnahme mit dem **SADLER TEAM** unter +43/2252/48 716