LIKUNET GmbH
Protteser Straße 38
2230 Gänserndorf
ATU 67220214

Nutzungsanleitung für LIKUNET®reling:

LIKUNET®reling mit Barrial®-Elementen ist ein hochwertiges Seitenschutzsystem nach ÖNORM EN 13374 der Klasse A, das auf handelsübliche Lichtbänder aufgebaut wird.

Es schützt Personen, die sich zu Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten auf dem Dach befinden, vor Betreten oder unbeabsichtigtes Belasten der Lichtbänder und somit vor einem möglichen Durchsturz.

LIKUNET®reling erfüllt dauerhaft die Anforderungen der Ausstattungsklasse 3 gemäß ÖNORM B 3417:2010. Richtig eingesetzt, bewahrt LIKUNET®reling den Hauseigentümer und Planer vor unangenehmen Haftungsfolgen im Sinne des Bauarbeiterkoordinationsgesetzes.

LIKUNET®reling ist jedoch **nicht für allgemein zugängliche Bereiche** ausgelegt! Insbesondere bei Dachflächen, die öffentlich oder für Privatpersonen und Kinder zugänglich sind, müssen Geländer nach geltenden Bauvorschriften errichtet werden.

Eine besondere Unterweisung zur Inbetriebnahme ist nicht erforderlich, es sind jedoch folgende Punkte zu beachten:

- LIKUNET®reling ist grundsätzlich korrosionsbeständig und wartungsfrei, eine Reinigung oder Pflege ist bei üblichen Rahmenbedingungen nicht erforderlich.
- Um eine dauerhafte Sicherung zu gewährleisten, ist das System in regelmäßigen Abständen augenscheinlich auf Schäden, lockere Teile, Nieten und dgl. zu prüfen. Die Überprüfung hat **zumindest alle 2 Jahre**, durch eine fachkundige Person, zu erfolgen und ist zu dokumentieren.
- Gelockerte Schrauben oder Elemente sind unverzüglich wieder zu befestigen, beschädigte Elemente sind durch LIKUNET - Originalteile zu ersetzen.
- Montage und Demontage, sowie Reparatur von LIKUNET®reling darf nur durch ein qualifiziertes und geschultes Montageunternehmen durchgeführt werden. Nach Montage des Seitenschutzsystems hat eine Übergabe zu erfolgen.

- **Keinesfalls zulässig ist**:
  - Das Besteigen oder Überklettern vom LIKUNET®reling
  - Das Verwenden von LIKUNET®reling als Anschlagpunkt von PSA
  - Das Anbringen von Elementen, die das Verhalten des Seitenschutzsystems bei Windlasten beeinträchtigen könnte (wie z.B. Werbetafeln, Plakate usw.)

© Copyright LIKUNET GmbH
Stand Juli 2014